

graboflex GYMFIT 50

Tulajdonság	Szabvány	Egység	Eredmény
-------------	----------	--------	----------

LEÍRÁS

Felület	-	-	PUR Surface
Hátoldal	-	-	Zárt cellás PVC hab
Vastagság	EN ISO 24346	mm	5
Tömeg	EN ISO 23997	kg/m ²	2,9
Szélesség	EN ISO 24341	m	2
Standard tekereshossz	EN ISO 24341	m	20 ± 10%
Maximális tekereshossz	EN ISO 24341	m	25

KLASSZIFIKÁCIÓ

Specifikáció	EN 651 Vinyl padlóburkolat beltéri sport célokra. Rugalmas alátéttel kielégíti az EN 14904 követelményeit		
Hangszigetelés	EN ISO717-2	dB	16
Fajlagos hőellenállás	-	m ² K/W	0,045
Lángállóság	EN 13501	-	C _{fl} -s1
Formaldehid emisszió	-	-	Nincs formaldehid
Pentaklór-fenol	-	-	Nincs pentaklór-fenol




SPORT TULAJDONSÁGOK

Csúszás	EN 13036-4	-	80-110
Erőleépülés	EN 14808	%	14
Függőleges deformáció	EN 14809	mm	0,33
Labda visszapattanás	EN 12235	%	100
Fényesség	EN 2813	%	< 30

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Mérettartás	EN ISO 23999	%	± 0,2
Benyomódás	EN 1516	mm	0,13
Gördülő teher ellenállás	EN 1569	N	1500
Szinttartósság	ISO 105 B02	-	6
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	-	nincs változás
Kopásállóság	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250

EGYEBEK

Garancia		7 év
Tisztíthatóság		Könnyen tisztítható
Környezeti jellemzők		Nem kell rendszeresen felületkezelnii; Oldószer- és nehézfém mentes.